

STOPS RUST® ANTI SLIP УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

STOPS RUST® ANTI SLIP – создает противоскользящее покрытие на разных поверхностях и защищает от падений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- износостойкий, подходит для любых поверхностей;
- обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, можно ходить босыми ногами;
- быстро сохнет, становится прозрачным через 30 минут;
- не портит первоначальный вид поверхности;
- устойчив к воздействию атмосферных осадков;
- удобный распылитель обеспечивает нанесение состава под любым углом, в том числе и вверх дном
- можно окрашивать труднодоступные места;
- кнопка-спрей имеет эргономичную посадку и снижает усталость во время работы;
- не требует грунтования поверхности;
- можно чистить поверхность бытовыми средствами;
- используется для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к поверхностям: кафельная плитка, мрамор, гранит, дерево, бетон, металл или стеклопластик.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: входные зоны, ступени, кафельные полы, пандусы, пешеходные дорожки, гаражи, палубы яхт.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: бесцветное, прозрачное, мелкозернистое, слегка матовое покрытие.

СОСТАВ: запатентованный безопасный полимер, полипропилен + органический растворитель.

УПАКОВКА: балон 340 г.

РАСХОД: балон на 1,2 квадратный метр

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Очистите поверхность от грязи.
2. Промойте водой и просушите.
3. Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину.
4. Такие пористые поверхности как древесина или бетон, могут потребовать дополнительный слой.

НАНЕСЕНИЕ

- Температура нанесения 8-35°C , влажность не более 80%
- При нанесении используйте проветривание, но исключите запыление помещения
- Старайтесь удерживать одинаковое расстояние при распылении

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа – 2-4 часа;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;
- использование – 24 часа.

ОЧИСТКА: протрите кнопку распылителя после использования. Если клапан засорится, скрутите и снимите кнопку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Меры предосторожности: Предохраняйте от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени.

ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11 HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061