

# Premium добавка UV Schutz

Технический паспорт  
Январь 2018



» **Добавка для масла SAICOS Premium Hartwachsöl для усиления УФ-защиты**  
» **подходит для продуктов с ультраматовым, матовым, шелковисто-матовым и глянцевым уровнем блеска.**

## Свойства:

Добавка *UV-Schutz* в масло *Premium Hartwachsöl* позволяет уменьшить естественное выцветание древесины из-за воздействия солнечного света.

## Артикул:

3242 бесцветный для банки объемом 0,75 л  
3242 бесцветный для банки объемом 2,5 л

## Область применения:

**Для любых полов из древесины в жилых помещениях:** паркет, массивные полы, штучный паркет, щитовой паркет с верхним слоем из шпона. **Для прочих деревянных поверхностей, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам:** кухонные рабочие поверхности, столешницы, мебель, подходит для детских игрушек и любых предметов из дерева. Очень хорошо подходит для использования в ванной комнате и на кухне.

**Подготовка:** за 36 часов до нанесения выключить обогрев полов, и только спустя 24 часа после нанесения последнего слоя снова его включить. Влить добавку в выбранную банку и хорошо перемешать *SAICOS Premium Hartwachsöl* - не разбавлять. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и незамороженной (макс. влажность древесины 12 %). Лаковое или красочное покрытие надо удалить растворителем или шлифованием (зерно 120-150). После шлифования тщательно удалить образовавшуюся древесную пыль.

## Нанесение:

С помощью валика *SAICOS* для масла и воска, щетки для нанесения масла *SAICOS* или кистей *SAICOS*.

## Примечание:

Объем вносимой добавки зависит от объема выбранной банки с маслом (0,75л или 2,5л). Только одна добавка на банку.

## Внимание:

Невозможно нанесение с помощью щетки для масла *SAICOS* при градации глянца ультра- матовый. Смотреть инструкцию к маслу *SAICOS Premium Hartwachsöl*.

## Рекомендация:

Не стоит лить масло *SAICOS Premium Hartwachsöl* непосредственно на обрабатываемую поверхность, лучше использовать ванночку для краски.

## Важное примечание:

Для экзотических и твердых пород древесины (для европейских и иноземных/ценных пород древесины), таких как: копченый дуб, меранти, венге, мербау, ятоба, ирэ мы рекомендуем предварительно нанести грунтование *SAICOS Grundieröl Extra Dünn* (ознакомьтесь с инструкцией).

## Количество слоев:

**На непокрытую древесину:** 2 слоя (нет необходимости в грунтовании). Нанести тонко и равномерно. Использовать добавку *UV-Schutz* не только в финишном, но и в первом слое.

**Ремонт:** 1 слоя, как правило, достаточно.

## Наилучшая температура для производства работ:

от 8 °C до 35 °C.

## Расход:

1 достаточно для примерно 14 м<sup>2</sup> при нанесении в 2 слоя. Зависит от структуры древесины и способа ее обработки..

## Время высыхания

мин. 3 - 5 часа (зависит от температуры и влажности воздуха. Промежуточное высыхание примерно через 2 часа. Полная эксплуатация поверхности возможна через 4 - 5 дней. Оксидативное высыхание – во время нанесения и при последующем высыхании позаботьтесь о хорошем проветривании.

## Простота эксплуатации:

### Уборка и уход:

Обычная уборка шваброй, тряпкой, пылесосом. Для влажной уборки мы рекомендуем *Ecoline Wischpflege*. Чтобы обновить внешний вид и совершить дополнительный уход используйте *воск SAICOS Pflegewachs*.

**Удаление сложных загрязнений:** в этих случаях мы рекомендуем *Ecoline Magic Cleaner*. Ознакомьтесь, пожалуйста, предварительно с инструкцией для *Ecoline Magic Cleaner*

## Уход за рабочими инструментами:

с помощью растворителя *SAICOS Pinselreiniger* или другого растворителя.

# Premium добавка UV Schutz

Технический паспорт  
Январь 2018



## Хранение на складе:

в закрытой таре минимум 1 год

### Техника безопасности- первая помощь:

Не давать в руки детям. Не наполнять продуктом тару, предназначенную для питья и еды. Держать вдали от пищи, напитков и кормов для домашних животных. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102).

**Содержит:** 2-бутаноксим, фталевый ангидрид. Может вызвать аллергическую реакцию.

ЕС- ограничение на содержание опасных компонентов для двухкомпонентной лакокрасочной продукции (Kat. A/j): 350 гр/л (2010). Масло SAICOS Premium Hartwachsöl с добавкой UV-Schutz содержит максимально 350 гр/л VOC. GISCODE: Ö60. Обозначение WGK 2 согласно немецкой нормы.

Наши технические советы по применению основываются на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они являются только ориентировочными указаниями и не запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные нами продукты на их пригодность в соответствии с поставленными Вами целями. Мы не можем непосредственно проконтролировать использование и нанесение продукта, поэтому вся ответственность по применению лежит на потребителе. С появлением нового технического регламента предыдущий теряет силу.

### SAICOS COLOUR GmbH

Представитель в России  
интернет-магазин СтройПокупка  
8 (499) 110-43-07  
info@torgsp.ru  
[www.torgsp.ru](http://www.torgsp.ru)