

РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ МОЗАИКИ.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Зеркальная мозаика – декоративный отделочный материал, который настоятельно рекомендуется, применяется только для отделки поверхностей внутри жилых и общественных помещений. Можно использовать для декорирования: стен, перегородок, колонн, откосов, потолков, столешниц, элементов мебели и не рекомендуется для отделки полов. Допускается отделка во влажных (внутренних) помещениях при условии создания герметичных, водонепроницаемых стыков и оснований.

Не рекомендуется применять мозаику: на улице, на фасадах зданий и конструкций, на горячих поверхностях с температурой выше 50 градусов Цельсия, в помещениях с высокой температурой (сауна, хамам). Не рекомендуется отделка полов и подиумов.

2. УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.

Зеркальная мозаика укладывается точно также, как и обычная мозаика из стекла, камня, керамики. Работу по укладке должен проводить квалифицированный специалист (мастер плиточник), с применением всех необходимых инструментов и материалов.



3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ И УХОДА.

Зеркальная мозаика – материал чувствительный к клеевому составу. Необходимо применять только полимерные, не агрессивные составы для приклеивания зеркальной мозаики к поверхности. Рекомендуем использовать клей TERRAPASTE (TERRACO), TYTAN RB-62, и аналогичные по составу и применению клеи. Перед выбором клея рекомендуем проконсультироваться со специалистами. Затирка для влажных помещений рекомендуется – эпоксидная. Рекомендуется применение полимерных затирок и на основе белого цемента. Ухаживать за поверхностью можно с помощью средств для очистки стекол и зеркал, с применением мягких материалов (микрофибры).

4. Зеркальная мозаика – материал, не подлежащий обязательной сертификации на территории Российской Федерации.