



- » натуральное покрытие для поверхностей, подвергающихся большим эксплуатационным нагрузкам;
- » 0,3 литровая бутылка – практична и удобна в использовании;
- » на базе натуральных масел – безопасно для здоровья и удобно в уходе;
- » высокая износостойкость - влагозащитные свойства;
- » оксидативное высыхание.

Свойства:

Масло SAICOS Möbel-Öl разработано специально для обработки мебели, столешниц, кухонных рабочих поверхностей и других изделий из дерева (например, для деревянных игрушек). Для внутренних работ. Масло просто наносится, оно обладает высокой износостойкостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.

SAICOS Möbel-Öl - безопасно для здоровья, удобно в уходе - на базе натуральных растительных масел и восков.

SAICOS Möbel-Öl защищает древесину естественным способом:

Натуральные масла глубоко проникают в древесину, защищают ее изнутри и сохраняют ее эластичность. Поверхности, обработанные SAICOS Möbel-Öl, обладают сильными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Кофе, вино, агрессивные соки и бытовая химия не могут проникнуть в структуру древесины, благодаря чему их легко удалить. SAICOS Möbel-Öl прочно связывается с древесиной – поэтому нет необходимости в шлифовании при ремонте.

Масло сохраняет естественную красоту, независимо от срока использования.

Оттенки:

3311 ультра-матовый бесцветный

Примечание:

Конечный оттенок зависит от многих факторов, таких как: сорт древесины, структура и способ ее обработки. Мы рекомендуем, если есть возможность, сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах для получения представления о конечном цвете.

Область применения:

Кухонные рабочие поверхности, столешницы, мебель и другие деревянные изделия. Для внутренних работ. Очень подходит для использования в ванной комнате и на кухне. Маленькая тара объемом 0,3 л удобна в использовании и специально разработана для домашнего применения.

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой максимально допустимый уровень влажности древесины – 12%. Лаковое покрытие надо удалить растворителем или шлифованием (зерно 120-150). После шлифования тщательно удалить образовавшуюся древесную пыль. Если поверхность покрыта маслом или воском, то шлифования не требуется (очистить Magic Cleaner).

Для обработки мебели в ванной комнате мы рекомендуем нанести SAICOS Grundieröl Extra Dünn и в качестве финишного покрытия слой SAICOS Möbel-Öl.

Первый слой:

Банку SAICOS Möbel-Öl хорошо перемешать. Нанести салфеткой или кистью SAICOS, тонко и равномерно в направлении древесных волокон. Излишки материала удалить ветошью. Время высыхания: ок. 4 - 6 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Промежуточное высыхание через 4 часа. Оксидативное высыхание - во время нанесения и в дальнейшем обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Второй слой:

Так же как и первый слой. Время высыхания: ок. 4 - 6 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Промежуточное высыхание через 4 часа. Полная эксплуатация поверхности возможна через 4 - 5 дней. Оксидативное высыхание - во время нанесения и в дальнейшем обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Наилучшая температура для производства работ:
от 8 °C до 35 °C.

Расход на литр:

0,3 л хватает на приблизительно 4 м² при нанесении в 2 слоя. Зависит от структуры древесины и способа ее обработки.

Количество слоев:

Первичное нанесение: 2 слоя (без грунтования).
Ремонт: 1 слоя, как правило, достаточно.

Простота эксплуатации:

Обычная уборка:

Регулярная уборка производится шваброй или салфеткой для удаления пыли. Возможно проведение влажной уборки (Ecoline Wischpflege). Профилактический уход и удаление стойких загрязнений с помощью SAICOS Pflegewachs. Нанести небольшое количество на салфетку или на поверхность и протереть.

Ремонт: Уборка с SAICOS Magic Cleaner. Шлифования не требуется - рекомендуем небольшую обработку абразивом (150-е зерно) и нанести новый слой SAICOS Möbel-Öl на чистую поверхность.

Уход за рабочими инструментами:

С помощью *SAICOS Pinselreiniger* или растворителем.

Хранение на складе:

В закрытой емкости – не менее 5 лет.

Продукт является морозостойким – для восстановления потребительских свойств разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:

Плотность: 0.84 - 0.92 гр/см³ ;

Вязкость: 55 - 95 сек., 4 мм в воронке Форда, DIN 53211;

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха;

Точка воспламенения: > 61 °C согласно DIN 53213.

Техника безопасности-первая помощь:

Хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2)..

Содержит:

2-Butanoxim.

Может вызвать аллергическую реакцию.

Паспорт безопасности товара можно получить по запросу.

Предельное значение ЕС для однокомпонентных и специальных лаков (Kat. A/i): 500 гр/л (2010).

SAICOS Möbel-Öl содержит максимально 500 гр/л VOC.

GISCODE: Ö60

GGVSEB / ADR -/-

Обозначение WGK 1(Класс опасности загрязнения воды) согласно немецкой норме.

Наши технические советы по применению основываются на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они являются только ориентировочными указаниями и не запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные нами продукты на их пригодность в соответствии с поставленными Вами целями. Мы не можем непосредственно проконтролировать использование и нанесение продукта, поэтому вся ответственность по применению лежит на потребителе. С появлением нового технического регламента предыдущий теряет силу.

SAICOS COLOUR GmbH

Представитель интернет-магазин

СтройПокупка

8(499)110-43-07

info@torgsp.ru www.torgsp.ru